BGA Heat sink	I/f size	Std Part Number	Thermal R(at 1 m/s)
16x16x6	16x16	BGA-1616-6	22 °C / W
12x12x6	12x12	BGA-1212-6	24.5 °C / W
12x6x6	12x6	BGA-1206-6	35.6 °C / W
21x21x10	21x21	BGA-2121-10	15 °C / W
23x23x6	23x23	BGA-2323-6	14.5 °C / W
40x40x4.8	16x16	BGA-011	9.8 °C / W
28x28x6 pins	27x27	BGA-003	14.1 °C / W
37x37x6	35x35	BGA-006	11.6 °C / W
30x30x6	30x30	BGA-009	13.2 °C / W
38x38x5.5	38x38	BGA-010	11.8 °C / W
35x35x6	35x35	BGA-007	12.5 °C / W
28x28x6	27x27	BGA-005	13.6 °C / W
37x37x6 pins	35x35	BGA-004	11.2 °C / W
35x35x6	35x35	BGA335C839501A	11.5 °C / W
40x40x6	40x40	BGA335C839601A	10.8 °C / W
27x27x6	27x27	BGA335C839401A	13.8 °C / W

PGA Heat sink	I/f size	Std Part Number	Thermal R(at 1 m/s)
58x61x8		PGA335C839301A	7.2 °C / W
57x42x11.5 sc	42x42	PGA-001	8.9 °C / W
45x45x10	45x45	PGA-002	9.5 °C / W
28x28x9	28x28	PGA-008	11.5 °C / W
25x25x15	25x25	PGA-2525-15	8.4 °C / W
31x35x16	31x35	PGA-3135-16	7.5 °C / W
38x38x16	38x38	PGA-3838-16	6.5 °C / W
43x43x16	43x43	PGA-4343-16	5.8 °C / W
43x43x10	43x43	PGA-4343-10	9.6 °C / W
46x46x16	46x46	PGA-4646-16	5.8 °C / W
48x48x16	48x48	PGA-4848-16	5.7 °C / W
51x51x16	51x51	PGA-5151-16	5.2 °C / W
51x51x10	51x51	PGA-5151-10	8.3 °C / W
53x53x16	53x53	PGA-5353-16	5.1 °C / W
54x54x20	54x54	PGA-5454-20	3.9 °C / W
63x63x20	63x63	PGA-6363-20	2.9 °C / W